


HGW 321001 1/32 (na zamówienie) Riveting SET - FW 190D-9 (Hasegawa, Revell)



Cena :

109,00 PLNProducent : **HGW**Dostępność : **Na zamówienie (Oczekiwanie: 2-4 tygodnie)**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

HGW 321001 Riveting SET - FW 190D-9 (1:32)

Wysokiej jakości kalkomanie z wypukłymi nitami przeznaczone do modeli FW 190D-9 firmy HASEGAWA lub REVELL.

INSTRUKCJA:

1. Wytnij nożyczkami odpowiednią długość nitowania
2. Zdejmij górną folię i zamocz kalkomanie na ok.10 sekund w ciepłej wodzie i postępuj dalej tak jak ze zwykłą kalkomanią.
3. Nałóż kalkomanie na model pokryty wcześniej podkładem np. Surfacer 1000-1500 lub Base White!
4. Tak jak po położeniu zwykłej kalkomanii usuń nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia na ok. 2 godziny.
5. Delikatnie pęsetą usuń folię i zmyj wacikiem ewentualne pozostałości kleju.

Polecamy także inne wyroby firmy HGW jak np. kalkomanie z imitacją drewnianych pokryć do samolotów z I wojny światowej czy też realistyczne pasy foteli samolotów wykonane z prawdziwego materiału...

Producer: **HGW** (Czechy)

1/32 RIVETING SET
SIMPLE AND FAST PROCESS: WHOLE KIT RIVETED IN 3 HOURS! REALISTIC RESULT: NEW FUTURE.
CONTROL SURFACES FABRIC COVERING SET
Focke Wulf Fw190D-9 321001
Hasegawa/Revell 1/32
www.hgwmodels.cz

WWW/JADAPHOBBY.PL

Model uszczelnij przed użyciem. 10-15 sekund w wodzie i przygotuj jako pro naślad barwy. Vystřihněte potřebnou část potahu, cca 1-3 mm okolo natiskované plochy. Namočte na cca 10 sec. do vody a naneste stejně jako běžný obtisk. Je vhodné použít nějaký přípravek usnadňující nanášení obtisků, např. Mr. MARK SOFTER. Po usazení na správné místo vytlačte vhodným nástrojem přebytečnou kapalinu a nechte 1-2 hodiny uschnout. Pinzetou uchopte přečníhající průhlednou folii a opatrně ji odtrhněte z nalepených nýtů. Omyjte stopy po obtiskovém lepidle a pracujte dále jako při stavbě běžného modelu. Nýty držte pouze na odmaštěném povrchu.

Spray the model by Surfacer 1000 or Base White (and prepare it in the same way like before spray-painting). Cut the required part of rivets (cca 1-3mm round the printed surface). Soak in water for 10 sec. and place it on proper position on model. You can use e.g. Mr. Mark Softer for easier work with decals. The model must be degreased! Then push the water from below the decals and let dry for 1-2 hours. Finally, unstick the foil (use tweezers) and wash marks caused by transfer flue.

www.hgw.webgarden.cz

